



## BOXY XL R C 93020



251 73 21 931 W-W

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 251 73 21 931 B-B

**BIANCO-NERO** 251 73 21 931 W-B

**BIANCO-BIANCO** 251 73 21 931 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                                                                                                               |
| IP                                                 | Soffitto Sospeso                                                                                                                                     |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                                                                                                                 |
| PESO (KG)                                          | 1.8                                                                                                                                                  |
| ORIENTABILITÀ                                      | non regolabile                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI                                       | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                                                                                      |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                   |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                                                                                                    |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                                                                                                  |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | con taglio di fase                                                                                                                                   |
| CLASSE ENERGETICA                                  | C                                                                                                                                                    |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, RCM                                                                                                                                        |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm                                                                                                   |
| TM-30                                              | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                                      |
| SDMC                                               | SDCM1                                                                                                                                                |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG1                                                                                                                                                  |
| LM80                                               | L90B10 > 50000                                                                                                                                       |
| BEAMANGLE                                          | 20°                                                                                                                                                  |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                                                                                                           |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 2008lm // 18,7W // 107lm/W                                                                                                                           |

### Opzioni

COVERSET R 90-100

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

### Accessori

HONEYCOMB 78


SOFTENING LENS 78

GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251\\_73\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Apparecchiature di controllo varie




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

☐

#### Kit per scatola incassata




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐


**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

#### Componenti per sospensioni



**328 10 02** SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)


☐

# DELTALIGHT

## BOXY XL R C 93020

251 73 21 931 W-W

### Accessori ottici



**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: