
DELTALIGHT



# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

**PRODUCTREFERENTIE** 32111 9200 BROB

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 32111 9200 B
**ALU GEBORSTELD** 32111 9200 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 32111 9200 BRAT
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 32111 9200 BRBB
**GEBORSTELD KOPER** 32111 9200 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 32111 9200 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 32111 9200 BROB
**CRÈME** 32111 9200 CR
**PIANO ZWART** 32111 9200 PB
**WIT** 32111 9200 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 76 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | xxxx |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 868lm |
| **SMDC** | SDCM2<br>SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 13°-24° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 868lm // 5,5W // 158lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 347lm // 6W // 55lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT


# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 927

32111 9200 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32111_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


| LED voedingen | # armaturen |
|---|---|
| # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. | **Min. stroom \| Max. stroom** |



**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**



**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**

Notes: