DELTALIGHT



OONO T 930

PRODUCTREFERENTIE 29624 9000 GM

BESCHIKBAAR IN
ALUMINIUM MARMER 29624 9000 AM
GOUD MARMER 29624 9000 GM





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Tafel Vrijstaand
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	III
VOEDING	YES
DIM TYPE	Aanraking
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	144lm // 7W // 21lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29624_XXX0_HAND.pdf**

Notes: