



## SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q B-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 27147 932Q B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 27147 932Q B-FG

**WIT-ZWART** 27147 932Q W-B

**WIT-WIT** 27147 932Q W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                       |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.7                                                                      |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                           |
| <b>INFO</b>                   | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

### Elektrische info

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>          | III           |
| <b>DIM TYPE</b>        | Qbus dim      |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                                                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                                                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W<br>UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W<br>UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W                                                      |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27147\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

## SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM**

27147 932Q B-B