



OONO T 930

29624 9000 GM

DISPONIBLE EN
ALUMINIUM MARBRÉ 29624 9000 AM
OR MARBRÉ 29624 9000 GM



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Table Autonome
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	III
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	Tactile
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	144lm // 6,9W // 21lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29624_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes: