
DELTALIGHT




OONO T 930

REFERENZEN 29624 9000 GM

ERHÄLTLICH IN
ALUMINIUM MARMORIERT 29624 9000 AM
GOLD MARMORIERT 29624 9000 GM





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Tisch Freistehend
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	III
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Touch
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	144lm // 6,9W // 21lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29624_XXX0_HAND.pdf**

Notes: