
DELTALIGHT




OONO T 930

REFERENCIA 29624 9000 GM

DISPONIBLE EN
ALUMINIO MARMOLADO 29624 9000 AM
ORO MARMOLADO 29624 9000 GM





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Mesa Stand alone
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	III
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	Al tacto
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	144lm // 6,9W // 21lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29624_XXX0_HAND.pdf**

Notes: