




OOONO W S 927 DIM8

29611 9208 N

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 29611 9208 A


NOIR 29611 9208 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 29611 9208 FBRX

OR MARBRÉ 29611 9208 GM

ANTHRACITE 29611 9208 N

BLANC 29611 9208 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-extérieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29611_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 N