
DELTALIGHT





# COMPO L 94010

**PRODUCTREFERENTIE** 9 15735 9410 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 9 15735 9410 B
**CHROOM** 9 15735 9410 C
**DONKER CHROOM** 9 15735 9410 DC
**WIT** 9 15735 9410 W



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 135 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 130 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.46 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,3W / CRI>90 / 4000K / 616lm |
| **BEAMANGLE** | 10° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 616lm // 5,3W // 116lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 373lm // 6,1W // 61lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessoires**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L 94010

9 15735 9410 W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


| LED Voedingen | | # armaturen |
|---|---|---|
| | # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. | **Min. stroom \| Max. stroom** |
| **15710 3200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA | 1->2 |
| **15710 3600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA | 1 |
| **15710 3700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 1 |
| **15710 4200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA | 1 |
| **15710 4400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA | 1->2 |
| **15710 4700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA | 1 |
| **15710 5200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 |
| **Dimtype: DALI** | | |
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 |
| **Dimtype: DALI** | | |

DELTALIGHT

# COMPO L 94010

9 15735 9410 W

## Montage kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Uitsparingsmaat (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Uitsparingsmaat (mm): 92**

## Licht veranderende onderdelen

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL

**Uitsparingsmaat (mm): 42**

Notes: