
DELTALIGHT




SPY 52 TRIMLESS HE 94040

REFERENZEN 19807 9430 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 19807 9430 B
FLEMISH BRONZE 19807 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19807 9430 FG
GOLDFARBEN 19807 9430 GC
WEISS 19807 9430 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	80
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	975lm // 6W // 163lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	759lm // 7W // 110lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19807_XXX0_HAND.pdf**

SPY 52 TRIMLESS HE 94040


19807 9430 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 94040


19807 9430 B

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Mounting Kit



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.


Ausschnittmaß (mm): 105

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 94040

19807 9430 B

Mounting Kit Spanndecken




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC


Montagesätze -air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 168


Montagesätze - top air + light



29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 135


Montagesätze - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168

Montagesätze - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1


Ausschnittmaß (mm): 135

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 94040

19807 9430 B

Montagesätze - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 168

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Notes: