





SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B

DISPONIBILE IN

NERO 274 95 09 26 WD B

BIANCO 274 95 09 26 WD W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	12.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	WDL = dimmerabile senza fili
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K:LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [274_95_09_26_WD_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Kit per incasso

	274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	☐
	Dimensione del foro (mm): 1035	






Kit per scatola incassata

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW WD

274 95 09 26 WD B

Componenti per sospensioni

	<u>328 18 43</u>	SUSPENSION SET 18 3m	☐
	<u>328 24 91 B</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	<u>328 24 91 W</u>	CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Dimensione del foro (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

Notes: