



## SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 B-FG



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 27132 9225 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 27132 9225 B-FG

**BLANC-NOIR** 27132 9225 W-B

**BLANC-BLANC** 27132 9225 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.9                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                               |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2928lm // 22,3W // 131lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 2556lm // 25,6W // 100lm/W                           |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27132\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 B-FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 92767 DIM5**

27132 9225 B-FG