



SKOV M 930

25312 9300 N

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 25312 9300 A

NOIR 25312 9300 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 25312 9300 FBRX

ANTHRACITE 25312 9300 N

BLANC 25312 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1281lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1281lm // 9,6W // 133lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	566lm // 11W // 51lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25312_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SKOV M 930

25312 9300 N