



SKOV M 930

RIFERIMENTO PRODOTTO

25312 9300 N

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 25312 9300 A

NERO 25312 9300 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 25312 9300 FBRX

ANTRACITE 25312 9300 N

BIANCO 25312 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1281lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1281lm // 9,6W // 133lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	566lm // 11W // 51lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25312_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SKOV M 930

25312 9300 N

Notes: