



SKOV M 930

25312 9300 N

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 25312 9300 A

CZARNY 25312 9300 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 25312 9300 FBRX

ANTRACYT 25312 9300 N

BIĄŁY 25312 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1281lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1281lm // 9,6W // 133lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	566lm // 11W // 51lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25312_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SKOV M 930

25312 9300 N