
DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TW 96545

RIFERIMENTO PRODOTTO 28520 9030 B

DISPONIBILE IN
NERO 28520 9030 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28520 9030 FW
ORO COLORATO 28520 9030 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 112 x 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.68
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1658lm // 20,5W // 81lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96545

28520 9030 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28520_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

Accessori ottici




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS


DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96545


28520 9030 B




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS ☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS ☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL ☐



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

Notes: