
DELTALIGHT




SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

RÉFÉRENCE 24180 9020 BRA

DISPONIBLE EN
NOIR 24180 9020 B
ALU BROSSÉ 24180 9020 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 24180 9020 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 24180 9020 BRCU
OR BROSSÉ 24180 9020 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 24180 9020 BROB
FLEMISH BRONZE 24180 9020 FBR
FLEMISH GOLD 24180 9020 FG
COULEUR OR 24180 9020 GC
NOIR PIANO 24180 9020 PB
BLANC 24180 9020 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BRA


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24180_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BRA


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020


24180 9020 BRA



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020


24180 9020 BRA



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

kit de montage - side air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Dimension de découpe (mm): 168




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 168

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BRA


kit de montage - top air + light



29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 135


kit de montage - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimension de découpe (mm): 168

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BRA

Notes: