



## BOXY L HE 93040 DIM8

10747 9338 W-W



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 10747 9338 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10747 9338 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10747 9338 B-FG

**BIAŁY-BIAŁY** 10747 9338 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                              |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                          |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | LENS WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz               |
| <b>KLASA</b>               | II                               |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez odcięcie fazy |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | D                                |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | LCA                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 797lm // 6,9W // 115lm/W                       |

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10747\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## BOXY L HE 93040 DIM8

10747 9338 W-W

Notes: