



COMPO M WALLWASH SOFT 930

9 15732 9000 C


DISPONIBLE EN
CHROMO 9 15732 9000 C
BLANCO 9 15732 9000 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Ver en el sitio web



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.258
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	512lm // 13,6W // 38lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15732_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH SOFT 930

9 15732 9000 C

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
15710 4100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Tipo de regulación: con DALI	

Mounting Kit	
 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 76	
15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
 15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Dimensión de corte (mm): 76	

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH SOFT 930

9 15732 9000 C

Notes: