
DELTALIGHT




# ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

**RÉFÉRENCE** 28479 9000 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28479 9000 B
**COULEUR OR** 28479 9000 GC
**BLANC** 28479 9000 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 165 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.67 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2054lm // 17,8W // 116lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1690lm // 20,5W // 83lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28479_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC | Required |
| | 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 85**

### kit de montage




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L


**Dimension de découpe (mm): 162**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 B

## kit de montage plafond tendu




**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC




**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

Notes: