



ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965



28479 9000 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 28479 9000 B

ORO COLOREADO 28479 9000 GC

BLANCO 28479 9000 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	165
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.67
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28479_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965


28479 9000 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling		28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
		28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 85		


Mounting Kit		
	28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L	
Dimensión de corte (mm): 162		

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 B

Mounting Kit techo tensado



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐

Notes: