
DELTALIGHT




OONO W S 930 DIM8

REFERENZEN 29611 9308 A

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 29611 9308 A
SCHWARZ 29611 9308 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 29611 9308 FBRX
GOLD MARMORIERT 29611 9308 GM
ANTHRAZIT 29611 9308 N
WEISS 29611 9308 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29611_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 A