





FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM

23616 9410 W

DISPONIBLE EN
NOIR 23616 9410 B
BLANC 23616 9410 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.9
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-8° INCL. LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2498lm // 26,9W // 93lm/W


Références obligatoires	
TRACK 3F DIM	

Accessoires	
FRAGMA 4X4 HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23616_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: