



## SPY 66 92718 ADM



24625 9210 FW

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24625 9210 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24625 9210 FW

**BLANC** 24625 9210 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales      |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Rail Monté sur rail                                                                         |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.6                                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                           |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR SP-18°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 700mA<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>        | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>            | II                 |
| <b>ALIMENTATION</b>      | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>          | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>  | E                  |
| <b>CERTIFICATS</b>       | CB, ENEC, RCM      |

| Info Source lumineuse                    |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 18°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2688lm // 25W // 108lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1920lm // 28,8W // 67lm/W                        |


| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| TRACK 3F DIM            |  |

| Accessoires  |  |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 57 |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24625\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐

Terminez votre produit



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                             |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                             |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |          |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |       |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: