
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

RIFERIMENTO PRODOTTO 20615 9301 B

DISPONIBILE IN
NERO 20615 9301 B
BIANCO 20615 9301 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	12.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91W // 94lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W

Requisiti

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20615 9301 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20615_XXX1_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20615 9301 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1


20615 9301 B

Componenti per sospensioni




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: