



## INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25572 9320 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25572 9320 B-FG

**BLANC-NOIR** 25572 9320 W-B

**BLANC-BLANC** 25572 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	2.9
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	6945lm // 50,1W // 138lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	6063lm // 57,6W // 105lm/W

### Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 60W  
INFORM SQ POWERBOX L 75W

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25572\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B


### Power box

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**25510 0500 B** INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Type de gradation: non dimmable

**25510 0500 W** INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



**25510 0515 B** INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Type de gradation: DALI

**25510 0515 W** INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### les accessoires de suspension



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

# DELTA LIGHT


## INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W



### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: