





D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32074 9400 B
WIT 32074 9400 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC (remote) INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 4020lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4020lm // 30W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2955lm // 34,5W // 86lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32074_XXX0_HAND.pdf**

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

2->2

☐

Dimtype: DALI

Notes: