



LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA

ERHÄLTICH IN

ALU GEBÜRSTET 32812 9320 BRA



GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32812 9320 BRAT

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32812 9320 BRBB

GEBÜRSTETES KUPFER 32812 9320 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 32812 9320 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32812 9320 BROB



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 40
EINBAUTIEFE (MM)	40
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	12
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Zubehör

VISOR 52










Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)


Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72

DELTALIGHT

LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 35

Licht veredelndes Zubehör



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: