
DELTALIGHT




# PARTOU AC 93033 DIM8

**ODNIESIENIE** 25217 9328 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 25217 9328 B
**FLEMISH BRONZE** 25217 9328 FBR
**FLEMISH GOLD** 25217 9328 FG
**BIALY** 25217 9328 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 76 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 90 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | min.5 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-33° |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 230V / 50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez odcięcie fazy |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | G |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L80B10 > 67000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 630lm // 8W // 79lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 532lm // 8W // 67lm/W |

**Opcje**

PLASTERKIT 101

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25217_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# PARTOU AC 93033 DIM8


25217 9328 W

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 11 19 - PLASTERKIT 101 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zestaw do tynku




**202 11 19** PLASTERKIT 101

**Wymiar wycięcia (mm): 80 x 180**

Notes: