

**OML50 - LED ARRAY D HO
CORNER R1675 90° 940 DIM5**

31076 9405

[Ver en el sitio web](#)**Información general**

| | |
|------------------------------|--|
| UBICACIÓN | interior |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0 |
| INFORMACIÓN | CLUSTER DOWN: 4014lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |

Información eléctrica

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| ELÉCTRICO | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | EPD, RCM |

Información de la fuente de luz

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 10573lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 10573lm // 65,3W // 162lm/W |

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: