
DELTALIGHT




ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

PRODUCTREFERENTIE 28479 9000 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28479 9000 B
GOUD KLEUR 28479 9000 GC
WIT 28479 9000 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	165
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28479_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 GC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Plasterboard**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Stucanet**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
	28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Montage kit



28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L


Uitsparingsmaat (mm): 162

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 GC

Montage kit spanplafond



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

Notes: