



ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965


28479 9000 GC

DISPONIBLE EN


NOIR 28479 9000 B

COULEUR OR 28479 9000 GC

BLANC 28479 9000 W



Ø115



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	165
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.67
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28479_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

kit de montage




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Dimension de découpe (mm): 162

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 GC

kit de montage plafond tendu



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐

Notes: