
DELTALIGHT





# COMPO L 94020

**АРТИКУЛ** 9 15735 9420 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15735 9420 B
**ХРОМ** 9 15735 9420 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15735 9420 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15735 9420 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 135 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 130 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.46 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2222lm // 17,2W // 130lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1644lm // 19,8W // 83lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L 94020

9 15735 9420 W

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодный источник питания | | # светильников |
|---|---|---|
| | | Мин. ток \| Макс. ток |

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


| | | | |
|---|---|---|---|
| **15710 3200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA | 1->2 | ☐ |
| **15710 3600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA | 1 | ☐ |
| **15710 3700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 1 | ☐ |
| **15710 4200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA | 1 | ☐ |
| **15710 4400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA | 1->2 | ☐ |
| **15710 4700** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA | 1 | ☐ |
| **15710 5200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA | 1->2 | ☐ |
| **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | | | |
| **15710 5400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1 | ☐ |
| **Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI** | | | |

DELTALIGHT

# COMPO L 94020

9 15735 9420 W

## Монтажные комплекты




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

## Светопреломляющие устройства

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

Notes: