



ENTERO SQ-M X TW 94018

28571 9010 B



DOSTĘPNE W

CZARNY 28571 9010 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 28571 9010 FBRX

CAŁKOWICIE BIAŁY 28571 9010 FW

ANTRACYT 28571 9010 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	kwadratowy - 92 x 92
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	12,5 or 25
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	0.465
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	596lm // 10,4W // 58lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Akcesoria

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28571_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85

Urządzenia do regulacji światła






28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS



DELTALIGHT

ENTERO SQ-M X TW 94018

28571 9010 B

	☐
	☐
	☐
	☐

Notes: