

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 B

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30828 9335 A

**NERO** 30828 9335 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30828 9335 FBRX

**ANTRACITE** 30828 9335 N

**BIANCO** 30828 9335 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Pavimento A superfice, Parete A superfice
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP67
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK07
<b>PESO (KG)</b>	1
<b>INFORMAZIONI</b>	8 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1798lm // 14,4W // 121lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	920lm // 16,6W // 56lm/W

### Requisiti

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

#### Componenti per il fissaggio



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

### Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: