



BOXY XL R 93020 DIM5



10722 9315 W-W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 10722 9315 B-B

WEISS-SCHWARZ 10722 9315 W-B

WEISS-WEISS 10722 9315 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2008lm // 18,7W // 107lm/W


Zubehör

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [10722_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: