




BOXY XL R 93020 DIM5

10722 9315 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10722 9315 B-B
BLANCO-NEGRO 10722 9315 W-B
BLANCO-BLANCO 10722 9315 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2008lm // 18,7W // 107lm/W
Accesorios	

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10722_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: