



BOXY XL R 93020 DIM5


10722 9315 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 10722 9315 B-B

BIANCO-NERO 10722 9315 W-B

BIANCO-BIANCO 10722 9315 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2008lm // 18,7W // 107lm/W

Accessori

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10722_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: