DELTALIGHT

# INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 25513 9220 W-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 25513 9220 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 25513 9220 B-FG
**BIANCO-NERO** 25513 9220 W-B
**BIANCO-BIANCO** 25513 9220 W-W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 60 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm |
| **TM-30** | Rf: 93 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3660lm // 27,9W // 131lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 3195lm // 32,1W // 100lm/W |

**Requisiti**

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25513_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 W-B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Power box

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1




**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1

### Alimentatore per led

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**




**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

### Componenti per il collegamento elettrico

| | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |

DELTALIGHT

# INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 W-B




**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: