



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO
2624mm 930 DIM5

31638 9305 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31638 9305 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3.5
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 9520lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 9520lm // 62W // 153lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W
Optionen	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: