



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO
2624mm 930 DIM5

31638 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 31638 9305 B

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.5
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 9520lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 9520lm // 62W // 153lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W
Opzioni	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: