





ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28479 9000 B
COULEUR OR 28479 9000 GC
BLANC 28479 9000 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	165
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.67
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28479_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965


28479 9000 W


COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster		28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling		28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required
		28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 85	


kit de montage		
	28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L	☐
Dimension de découpe (mm): 162		

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS WALLWASH TW 965

28479 9000 W

kit de montage plafond tendu



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐

Notes: