

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-W


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25572 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25572 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25572 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25572 9320 W-W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25572_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Zasilacz LED

oprav



oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Typ ściemniania: nie ściemniany


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-W

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-W

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 27

DELTALIGHT


INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-W

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: