



## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 FG

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29022 9325 B

**FLEMISH BRONZE** 29022 9325 FBR

**FLEMISH GOLD** 29022 9325 FG

**COULEUR OR** 29022 9325 GC

**BLANC** 29022 9325 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC         |

### Informations électriques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC   |
| <b>CLASSE</b>           | III      |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI     |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 683lm // 9,9W // 69lm/W                           |

### Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29022\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### Terminez votre produit



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC






**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 FG


### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                |                                                | Couleurs disponibles                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|    | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|    | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                                | Couleurs disponibles                                                                  |
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE             |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m          |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m          |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 FG



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: