
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 930 ADM

PRODUCTREFERENTIE 28031 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28031 9300 B
WIT 28031 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 3F MULTI POWER ADAPTER

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28031_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930 ADM

28031 9300 W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: