
DELTALIGHT




# SL19 - SPY 39 92720 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27025 9225 GC

DISPONIBILE IN
**NERO** 27025 9225 B
**FLEMISH BRONZE** 27025 9225 FBR
**FLEMISH GOLD** 27025 9225 FG
**ORO COLORATO** 27025 9225 GC
**BIANCO** 27025 9225 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 849lm // 10W // 86lm/W |

**Requisiti**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27025_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 92720 DIM5

27025 9225 GC


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici




**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Finisci il tuo prodotto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR



DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 92720 DIM5

27025 9225 GC

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE 19 profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: