
DELTALIGHT




# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 100016 9330 B-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 100016 9330 B-B
**NERO-BIANCO** 100016 9330 B-W
**BIANCO-NERO** 100016 9330 W-B
**BIANCO-BIANCO** 100016 9330 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rettangolo - KIT |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 85 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.9 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 20° girevole, 350° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | 2 x REFLECTOR FL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm) |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2178lm // 17,2W // 127lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1753lm // 20W // 89lm/W |

**Requisiti**

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 2
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100016_XXX0_HAND.pdf**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 B-W

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT | Required |
|  **Plasterboard** | 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT | Required |
|  **Stucanet** | 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
| | 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT | Required |
|  **Concrete** | 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Hollow-core slab** | 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC | Required |


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1/2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1/2


**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050


100016 9330 B-W




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1/2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1/2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1/2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1/2

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1/2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1/2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1/2) | 1(1/2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050


100016 9330 B-W




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(1/2)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(1/2)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 1 | 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1(1) | 1(1)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**





**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050


100016 9330 B-W




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1/2 | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(1/2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## Scatola per l'incasso nel cemento armato




**202 71 96 02** CONCRETE PACK MGIT 2


**Dimensione del foro (mm): 260 x 160**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 93050

100016 9330 B-W

## Kit di montaggio





**202 71 95 02** MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

**Dimensione del foro (mm): 130 x 233**




**202 71 95 02L** MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

**Dimensione del foro (mm): 200 - 100 - 200**




**15212 0130** MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC

Notes: