

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B

DISPONIBLE EN



**NEGRO** 29813 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29813 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29813 9220 FG

**ORO COLOREADO** 29813 9220 GC

**BLANCO** 29813 9220 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>UBICACIÓN</b>                  | interior   |
| <b>INSTALACIÓN</b>                | Techo Empotrado  |
| <b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b> | rectángulo - KIT                                       |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>      | IP20   |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.5  |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>        | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                   |
| <b>INFORMACIÓN</b>                | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Información eléctrica

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CLASE</b>                    | III  |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | E  |

### Información de la fuente de luz

|  |   |
|--|---|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED   |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm) |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 89 / Rg: 100  |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM1   |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG1   |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000  |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 20°   |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                                      |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 1697lm // 19,8W // 86lm/W                                       |

### Requisitos

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1



Dimensión de corte (mm): 50 x 310


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2)



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1)



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | -



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1




Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

### Dispositivos de modificación de Luz



**24144 0030 B** VISOR 39 B


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 B

### Termina tu producto

---



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

Notes: