
DELTALIGHT




LOGIC 90 R A 24V 93011

PRODUCTREFERENTIE 13966 9310 B

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 13966 9310 ANO
ZWART 13966 9310 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 93
INBOUWDIEPTE (MM)	125
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR SP-11° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	741lm // 7W // 111lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93011

13966 9310 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13966_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93011

13966 9310 B


Grond montage dozen



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Uitsparingsmaat (mm): 224 x 159

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Notes: