DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93011

RÉFÉRENCE 13966 9310 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13966 9310 ANO
NOIR 13966 9310 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 93
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	125
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR SP-11° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	741lm // 6,7W // 111lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93011

13966 9310 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13966_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

Equipements de contrôle divers



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93011

13966 9310 B

boîtiers pour montage au sol



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimension de découpe (mm): 224 x 159

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

Notes: